LENSCO™
THE LENS COMPANY
700, Rt 46 West, Ste 7, Clifton, N.J. - 07013 | Tel: (973)546-0866/1886 | Fax: (973)546-5367 | Website: www.lensco.net

Product Specifications

1.74(MR-174) Aspheric SFSV Lenses-HC

MR-174 LENS	SEMI FINISHED ASPHERIC SINGLE VISION TECHNICAL SPECIFICATION	Clear

Nominal Curve (dpt)	Lens Diameter (mm)	True Curve(dpt) (N=1.53)	Radius of Curvature (mm)	Sag Depth (50 mm BELL) (mm)	Back Curve (dpt) (N=1.53)	C.T. (mm)	E.T. (mm)
0.50	65	0.40	1320.00	0.34	-8.17	8.8	16.8
0.50 EX	65	0.40	1320.00	0.34	-10.52	10.0	21.2
0.50	70	0.38	1390.57	0.30	-7.78	5.2	14.2
1.50	75	1.02	519.01	0.76	-5.90	5.4	11.9
3.00	75	2.15	246.49	1.33	-5.20	4.4	8.5
4.00	75	2.88	184.25	1.69	-4.76	5.5	8.3
4.50	75	3.24	163.78	1.84	-4.76	5.5	8.0
5.00	70	3.57	148.29	2.04	-4.59	5.5	7.1
5.50	70	3.90	135.98	2.19	-4.59	5.5	6.8
5.90	70	4.28	123.87	2.37	-4.59	6.5	6.7
6.90	70	4.96	106.81	2.76	-4.59	7.3	6.8
7.80	65	5.64	94.005	3.16	-3.29	7.9	6.1
8.80	65	6.31	83.941	3.53	-3.29	8.5	6.1
9.70	65	6.98	75.901	3.92	-3.29	9.2	6.1
10.60	65	7.61	69.660	4.29	-3.29	9.8	6.1

ASAHI-LITE®
JAPAN QUALITY