LENSCO™
THE LENS COMPANY
700, Rt 46 West, Ste 7, Clifton, N.J. - 07013 | Tel: (973)546-0866/1886 | Fax: (973)546-5367 | Website: www.lensco.net

Product Specifications

1.67(MR-7) Asp. SF Bifocal FT-28 Lenses-HC

MR-7 LENS	SF ASPHERIC BIFOCAL (FT-28) TECHNICAL SPECIFICATION	Clear

Nominal Curve (dpt)	Lens Diameter (mm)	True Curve(dpt) (N=1.53)	Radius of Curvature (mm)	Sag Depth (50 mm BELL) (mm)	Back Curve (dpt) (N=1.53)	C.T. (mm)	E.T. (mm)	Addition Range (dpt)
1.00 EX	75	0.81	650.98	0.69	-9.30	13.0	25.0	+1.00 to +3.00
1.00	75	0.81	650.98	0.69	-8.00	4.8	15.0	
2.50	75	1.98	267.42	1.31	-6.90	5.0	12.0	
4.00	75	3.21	165.22	1.90	-6.40	5.0	10.0	
5.50	75	4.36	121.43	2.50	-4.80	7.0	8.0	
7.00	70	5.69	93.12	3.26	-4.80	8.0	7.5	
9.00	65	7.30	72.57	4.44	-4.80	9.6	6.8	+2.00 to +3.00 & +3.50
10.00	70	10.10	52.49	6.34	-5.70	12.3	6.0	
12.00	65	12.12	43.73	7.85	-5.70	15.7	7.0	

- Additions in steps of +0.25 dpt

ASAHI-LITE®
JAPAN QUALITY